

Firma: _____ Kommission: _____ Datum: _____

Leitfaden für Bestellungen/Anfragen für Sicherheitsschuhe GuS und GuS Secura Programm

- Welches Schaftmodell ? _____
- Welche Schutzklasse benötigt der Kunde S1 () S2 () S3 () S1P ()
(Achtung : **Kein ESD** in unseren Schuhen möglich)
- Welche Schuhgröße / Länge hat der Kunde/Leisten ? _____
Neuss Laufsohle normale Form (Standard) () Größe _____ oder breite Form () Größe _____
Zermatt (Schalensohle) S1 () S3 () Größe _____ (GuS 600)
- Stahlkappengröße? Solor 5,5 () 7,5 () 9,5 () 11,5 ()
ISCO Gr.11 () Gr. 13 ()
- Welche Hinterkappen werden eingebaut?
Benötigt der Kunde HP 40 Kappen von uns ? Ja () Nein ()
(Hinterkappen sind nicht Prüfungs – Normenrelevant, der Kunde kann die eigenen verbauen)
- Soll eine Verkürzung verbaut werden ? Wenn ja, wie hoch ? _____ cm links () rechts ()
Ab 1,5 cm unter dem Ballen bzw 0,8cm unter der Stahlkappe wird die „Verkürzungsspitze“ zur Verstärkung unter der Stahlkappe benötigt. Hinzufügen ? Ja () Nein ()
- Werden Klebstoffe benötigt ?
Siemaplast 2323/80 () Lösungsmittel 2002 () Haftvermittler 2005 ()
Vernetzer 5002 E () Keck-PUR 705a () Keck Härter 852 () Keck Primer 862/10 ()
Bei **Baukasten GuS 400** (S3) mit Stahlsohle wird zusätzlich **Wakol WF 35** benötigt !
Mitliefern: Ja () Nein ()
- Soll der **Baukasten zertifiziert** werden, (im Schaft gestempelt) wird die **Konformitätserklärung** ausgefüllt und Unterschrieben (idealerweise mit Firmenstempel) **benötigt**.

Generelles:

Wir können **keine S 4 oder S 5** klassifizierten Schuhe anfertigen.

Ebenso **keine Feuerwehrtiefel** und **keine Schuhe mit Schnittschutz** !

Bearbeiter: _____